

# HERSTELLERERKLÄRUNG

## für Einzelfeuerungsanlagen für feste Brennstoffe

gem. § 4, Abs. 3 1. BImSchV vom 26.01.2010

Raumheizer: **LEDA KARAT 68x D**

### Wir bestätigen auf Grundlage der Typprüfung

nach DIN EN 13229  
vom 05.09.2007  
mit den Prüfberichtsnummern FSPS-Wa 1698-EN  
durch die zertifizierte,  
unabhängige Prüfstelle RWE Power AG  
Feuerstättenprüfstelle  
Dürener Str. 92  
D - 50226 Frechen

**dass die Anforderungen an die Emissionsgrenzwerte und den Mindestwirkungsgrad gemäß BImSchV, München und Regensburg eingehalten werden.**

Emissionen und Wirkungsgrad	Grenzwert*
Kohlenmonoxid (CO)	1500 mg/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>
Staub	75 mg/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>
Wirkungsgrad	80 %
NO <sub>x</sub>	200 mg/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>
C <sub>n</sub> H <sub>m</sub>	120 mg/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>

\*bezogen auf 13% O<sub>2</sub>

Leer, den 13.12.2010



Dipl.-Ing. Sven Müller, Leitung Werkprüfstelle