

# HERSTELLERERKLÄRUNG

## für Einzelfeuerungsanlagen für feste Brennstoffe

gem. § 4, Abs. 3 1. BImSchV vom 26.01.2010

Raumheizer: **LEDA RUBIN K17, Ø 145 mm**

### Wir bestätigen auf Grundlage der Typprüfung

nach DIN EN 13229

durch die zertifizierte,  
unabhängige Prüfstelle

RWE Power AG  
Feuerstättenprüfstelle  
Dürener Str. 92  
D - 50226 Frechen

**dass die Anforderungen an die Emissionsgrenzwerte und den Mindestwirkungsgrad gemäß BImSchV, Aachen, München und Regensburg eingehalten werden.**

Emissionen und Wirkungsgrad	Grenzwert*
Kohlenmonoxid (CO)	1250 mg/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>
Staub	40 mg/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>
Wirkungsgrad	80 %
NO <sub>x</sub>	200 mg/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>
C <sub>n</sub> H <sub>m</sub>	120 mg/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>

\*bezogen auf 13% O<sub>2</sub>



Leer, den 08.07.2011

Dipl.-Ing. Sven Müller, Leitung Werkprüfstelle